

Qualité des reçus publiés – pipeline de Trans Mountain

8 mai 2026

Entreprise : Pempina Pipeline Corporation

Qualité des reçus publiés – pipeline de Trans Mountain pour le mois :

Avr-26

PEM

Mois	Densité absolue Poids moy. (kg/m ³)	S&W (% en vol.)	Soufre total (% en poids)	H2S (poids en ppm)	VPCR ₄ (37,8 °C) (kPa)	Viscosité cinématique 1 ^{er} demi-mois @ cSt réf.	Viscosité cinématique 2 ^e demi-mois @ cSt réf.	IAT (mg KOH/g)	MCR (% en poids)
Avr-26	818.4	0.108	0.31	-	92	-	-	-	1.54

Données historiques de qualité sur 6 mois pour le volet de produits : PEM

Mois	Densité absolue Poids moy. (kg/m ³)	S&W (% en vol.)	Soufre total (% en poids)	H2S (poids en ppm)	VPCR ₄ (37,8 °C) (kPa)	Viscosité cinématique 1 ^{er} demi-mois @ cSt réf.	Viscosité cinématique 2 ^e demi-mois @ cSt réf.	IAT (mg KOH/g)	MCR (% en poids)
Nov-25	819.1	0.135	0.34	-	94.9	-	-	-	1.55
Déc-25	819.9	0.144	0.34	<10	93.1	-	-	-	1.60
Jan-26	820.9	0.137	0.39	-	95.1	-	-	-	1.73
Févr-26	820.5	0.129	0.34	-	89.7	-	-	-	1.63
Mar-26	818.7	0.119	0.37	-	82.6	-	-	-	1.63
Avr-26	818.4	0.108	0.31	-	92.3	-	-	-	1.54

Densité absolue est un calcul mensuel moyen pondéré à partir de billets individuels. La valeur de ce rapport peut ne pas correspondre aux densités des billets réels.

S&W (ASTM D4928 et ASTM D4807) est une moyenne mensuelle pondérée calculée à partir des valeurs des billets individuels. La valeur de ce rapport peut ne pas correspondre à la valeur S&W des billets réels.

Le **soufre total** (ASTM D4294) est mesuré mensuellement à partir d'échantillons composites.

H2S (UOP 163) est mesuré mensuellement ou trimestriellement à partir d'échantillons ponctuels prélevés à la réception.

VPCR₄(37,8 °C) (ASTM D6377) est mesuré mensuellement ou trimestriellement à partir d'échantillons ponctuels prélevés à la réception.

Viscosité cinématique (ASTM D7042) est mesurée à partir d'un échantillon ponctuel toutes les deux semaines, en fonction des températures de référence changeantes.

TAN (ASTM D664) est mesuré mensuellement à partir d'échantillons composites.

MCR (ASTM D4530) est mesuré mensuellement à partir d'échantillons composites.

- Indique l'absence de données